

1. Tuotetypin yksilöllinen tunnistus: **Juhana pääliittymä / Juhana yläliittymä**
2. Tuotteen tunnistus: **Juhana pääliittymä / Juhana yläliittymä**
3. Aiottu käyttötarkoitus: **Varaava tulisija, joka on tarkoitettu asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen.**
4. Valmistaja: **Linnatuli Oy, Yrjönalhontie 13, 21420**  
**sähköposti: linnatuli@linnatuli.fi**
6. AVCP-menettely: **AVCP 3**
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu laitos **SGS Nederland BV**, numero 0608, on suorittanut tuotteen alkutestauksen EN 15250 standardin mukaisesti (testausraportti EZKA/13/115-4).

9. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet                       | Suoritustaso                                                      | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Paloturvallisuus                        | Pass                                                              | EN 15250:2007                      |
| Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin | Sivulle: 50 mm<br>Taakse: 50 mm<br>Ylös: 100 mm<br>Eteen: 1000 mm |                                    |
| Palamistuotteiden CO-päästö             | 0,18 %                                                            |                                    |
| Vaaralliset aineet                      | Pass                                                              |                                    |
| Savukaasun keskilämpötila               | 174 °C                                                            |                                    |
| Mekaaninen lujuus                       | Pass                                                              |                                    |
| Hyötysuhde                              | 86 %                                                              |                                    |
| Lämmöntuotto                            | 40 kWh                                                            |                                    |
| Lämmönvarauskyky                        | 100 %: 5 h<br>50 %: 16 h<br>25 %: 31 h                            |                                    |
| Pintalämpötila                          | Pass                                                              |                                    |
| Polttoaine                              | Puuklapit                                                         |                                    |
| Maksimi puumäärä                        | 10,5 kg (4,5 kg + 3 kg + 3 kg)                                    |                                    |

Lämpötilaturvallisuustestissä mitattu savukaasujen maksimilämpötila 285 °C.

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus



Lieto 8.2.2021

\_\_\_\_\_  
Ville Seppälä  
Tuotekehityspäällikkö