




HESTIA ANGOLO SOLO




HESTIA ANGOLO SOLO




HESTIA ANGOLO SOLO PL



HESTIA ANGOLO G



HESTIA ANGOLO SOLO PL G



HESTIA ANGOLO SOLO-1

TOOTEINFO:

Soojusenergia:	58,6 kWh,	PL: 60,5 kWh
Energiaefektiivsus:	85 %,	PL: 88 %
CO%:	0,09 %,	PL: 0,09 %
Soojussalvestusvõime:		
	100% 6,6 h,	PL: 7,8 h
	50% 21,9 h,	PL: 25,9 h
	25% 35,5 h,	PL: 42,0 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
HESTIA ANGOLO SOLO	2KS	1755	1824
HESTIA ANGOLO SOLO-1	2KS-1	1805	1824
HESTIA ANGOLO SOLO PL	2KSP	1840	1824
HESTIA ANGOLO SOLO G	2KSG	1770	1824
HESTIA ANGOLO SOLO PL G	2KSPG	1865	1824

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

MÄRKUSED!

Vaata pilte PL ja klaasidega (G) mudelitest 3 pdf. tootelehel!

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEHI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED ⁽¹⁾				MAKSIMAALNE TEMPERATUUR LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsu-gaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõri-ühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Hestia Angolo Solo / Hestia Angolo Solo G	384	356	33	16	-	216	-12	17	160	362
Hestia Angolo Solo PL / Hestia Angolo Solo PL G	384	356	33	16	-	179	-12	17	180	362

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÖR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÖDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	ümmargune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Hestia Angolo Solo / Hestia Angolo Solo G	-	x	x	160-210	150-180	250	350	662	-	920006	70-100
Hestia Angolo Solo PL / Hestia Angolo Solo PL G	-	-	-	180	-	-	-	662	-	920006	70-100

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	Standardi EN 15250 järgi			
	Tagant	Külgedelt	Pealt	Eest
Hestia Angolo Solo / Hestia Angolo Solo G	50	300	200	1000
Hestia Angolo Solo PL / Hestia Angolo Solo PL G	50	300	200	1000

- 1)** Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitatav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

Tutvuge riigis kehtivate heakskiitudega osas 3

MÄRKUSED!

Kamin nõuab lõõri kütteklassi T400.

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m, diameetriga 180mm. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkultatsioon vastama kehtivatele juhiste ja määrustele.

Alati on soovitatav kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

