




HESTIA SOLO




HESTIA SOLO PL




HESTIA SOLO G



HESTIA SOLO PL G



HESTIA SOLO-1



HESTIA SOLO-2

TOOTEINFO:

Soojusenergia:	59 kWh,	PL: 60,8 kWh
Energiaefektiivsus:	86 %,	PL: 88 %
CO%:	0,09 %,	PL: 0,09 %
Soojussalvestusvõime:		
	100% 6,6 h,	PL: 8,1 h
	50% 22,0 h,	PL: 26,8 h
	25% 35,5 h,	PL: 43,3 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
HESTIA SOLO	2S	1670	1824
HESTIA SOLO-1	2S-1	1725	1824
HESTIA SOLO-2	2S-2	1730	1824
HESTIA SOLO PL	2SP	2140	1824
HESTIA SOLO G	2SG	1700	1824
HESTIA SOLO PL G	2SPG	2175	1824

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

MÄRKUSED!

Vaata pilte PL ja klaasidega (G) mudelitest 3pdf tootelehel!

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEAI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)				MAKSIMAALNE TEMPERatuur LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsu-gaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõri-ühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Hestia Solo / Hestia Solo G	384	356	33	16	-	208	-12	17	160	295
Hestia Solo PL / Hestia Solo PL G	384	356	33	16	-	173	-12	17	180	362

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÕR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÖDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	ümmargune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Hestia Solo / Hestia Solo G	-	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	70-100
Hestia Solo PL / Hestia Solo PL G	-	-	-	180	-	-	-	514	-	920006	70-100

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	Standardi EN 15250 järgi			
	Tagant	Külgedelt	Pealt	Eest
Hestia Solo / Hestia Solo G	50	200	200	1000
Hestia Solo PL / Hestia Solo PL G	50	200	200	1000

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

Tutvuge riigis kehtivate heakskiitudega osas 3

MÄRKUSED!

Kamin nõuab lõõri kütteklassi T400.
Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m, diameetriga 180mm. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkulatsioon vastama kehtivatele juhistele ja määrustele.
Alati on soovitatav kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetsetes riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

