




JOYA ANGOLO




JOYA ANGOLO PL




JOYA ANGOLO G



JOYA ANGOLO PL G



JOYA ANGOLO-1



JOYA ANGOLO-2

TOOTEINFO:

Soojusenergia:	60,1 kWh,	PL: 58,0 kWh
Energiaefektiivsus:	85 %,	PL: 84 %
CO%:	0,09 %,	PL: 0,10 %
Soojussalvestusvõime:		
100%	5,1 h,	PL: 5,7 h
50%	21,6 h,	PL: 21,6 h
25%	41,6 h,	PL: 36,3 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
JOYA ANGOLO	2KT	1580	1536
JOYA ANGOLO-1	2KT-1	1680	1536
JOYA ANGOLO-2	2KT-2	1635	1536
JOYA ANGOLO PL	2KTP	1645	1536
JOYA ANGOLO G	2KTG	1600	1536
JOYA ANGOLO PL G	2KTPG	1665	1536

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

MÄRKUSED!

Vaata pilte PL ja klaasidega (G) mudelitest 3 pdf. tootelehel!

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEAAHI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)				MAKSIMAALNE TEMPERatuur LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsu-gaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõri-ühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Joya Angolo / Joya Angolo G	-	-	33	16	-	239	-12	16	160	334
Joya Angolo PL / Joya Angolo PL G	-	-	33	16	-	208	-12	20	180	312

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÖR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÕDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	ümmargune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Joya Angolo / Joya Angolo G	x	x	x	160-210	150-180	250	350	662	-	920006	70-100
Joya Angolo PL / Joya Angolo PL G	-	-	-	180	-	-	-	662	-	920006	70-100

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	Standardi EN 15250 järgi			
	Tagant	Külgedelt	Pealt	Eest
Joya Angolo / Joya Angolo G	50	250	200	1000
Joya Angolo PL / Joya Angolo PL G	50	250	200	1000

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitatav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

Tutvuge riigis kehtivate heakskiitudega osas 3

MÄRKUSED!

Kamin nõuab lõõri kütteklassi T400.

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m, diameetriga 180mm. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkultatsioon vastama kehtivatele juhiste ja määrustele.

Alati on soovitatav kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

