



TOOTEINFO:

Soojusenergia:	56,2 kWh, PL: 56 kWh , PL täyskierto: 54,9 kWh
Energiaefektiivsus:	82 %, PL: 85 % , PL täyskierto: 79 %
CO%:	0,08 %, PL: 0,08 % , PL täyskierto: 0,07 %
Soojussalvestusvõime:	
100 %	6,8 h, PL: 6,6 h , PL täyskierto: 5,4 h
50 %	22,5 h, PL: 28,9 h , PL täyskierto: 20,8 h
25 %	36,4 h, PL: 49,5 h , PL täyskierto: 35,7 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
JOYA	2T	1500	1536
JOYA-1	2T-1	1610	1536
JOYA-2	2T-2	1560	1536
JOYA-3	2T-3	1565	1536
JOYA PL	2TP	1890	1536
JOYA G	2TG	1520	1536
JOYA PL G	2TPG	1920	1536
JOYA PL FULL CIRCULAT.	2TPK	1460	1536
JOYA PL G FULL CIRCULAT.	2TPKG	1480	1536

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 1 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

MÄRKUSED!

Vaata pilte PL ja klaasidega (G) mudelitest 3pdf tootelehel!

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEAI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)				MAKSIMAALNE TEMPERATUUR LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsu-gaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõri-ühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Joya / Joya G	-	-	33	16	-	261	-12	17	160	362
Joya PL / Joya PL G	-	-	33	16	-	219	-12	21	180	320
Joya PL täyskierto / Joya PL G täyskierto	-	-	33	16	-	258	-12,1	21	180	397

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÕR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÖDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	ümmargune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Joya / Joya G	x	x	x	160-210	150-180	250	350	370	-	920006	70-100
Joya PL / Joya PL G	-	-	-	180	-	-	-	514	-	920006	70-100
Joya PL täyskierto / Joya PL G täyskierto	-	-	-	180	-	-	-	370	-	920006	70-100

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	Standardi EN 15250 järgi			
	Tagant	Külgedelt	Pealt	Eest
Joya / Joya G	50	150	200	1000
Joya PL / Joya PL G	50	150	200	1000
Joya PL täyskierto / Joya PL G täyskierto	50	150	200	1000

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

Tutvuge riigis kehtivate heakskiitudega osas 3

MÄRKUSED!

Kamin nõuab lõõri kütteklassi T400.
Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m, diameetriga 180mm. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkulatsioon vastama kehtivatele juhistele ja määrustele.
Alati on soovitatav kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

