

LATUS CERAMIC

TOOTEINFO:


Soojusenergia:	56,4 kWh	PL: 56,4 kWh
Energiaefektiivsus:	84 %	PL: 84 %
CO %:	0,09 %	PL: 0,09 %
Soojussalvestusvõime:		
100 %	7,3 h	PL: 7,3 h
50 %	27,4 h	PL: 27,4 h
25 %	50,2 h	PL: 50,2 h

TOOTENUMBRID:



Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
LATUS L CERAMIC	2TLLC	1940	1543
LATUS R CERAMIC	2TLRC	1940	1543
LATUS L PL CERAMIC	2TL LPC	1950	1543
LATUS R PL CERAMIC	2TLRPC	1950	1543

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:


* Müürisegu 2 x 25 kg (ei ole Nunnaluni saadetes)




LATUS L CERAMIC
Blanco




LATUS L CERAMIC
Negro




LATUS L CERAMIC
Nieve




LATUS R CERAMIC
Blanco



LATUS R CERAMIC
Negro



LATUS R CERAMIC
Nieve



LATUS R PL CERAMIC

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO

KÜPSETUSAHI / PRAEAAHI		KÜTTEPUUD				LÕÕRI ARVUTUSVÄÄRTUSED (1)				MAKSIMAALNE TEMPERatuur LÕÕRIS, TURVALISUSE TESTIL
Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepude kogus, [kg]	Pikkus leivaühjus [cm]	Suitsu- gaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõri- ühendus Ø (min.)	Temperatuur °C	
Latus R/L Ceramic	-	33	16	-	213	-12	21	160	285	
Latus R/L PL Ceramic	-	33	16	-	213	-12	21	180	285	

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

SOOVITATAV LÕÕR [mm]					LÕÕRIÜHENDUSE MÕÕDUD [mm]		SISSETULEV ÕHK			
U 150x150	U 150x200	U 150x300	üm- margune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhuhuhtimis- süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Latus R/L Ceramic	-	x	x	160-210	150-180	210	1410	370	-	920006
Latus R/L PL Ceramic	-	-	-	180	-	-	-	370	-	920006

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERIALIDEST

Standardi EN 15250 järgi					Ees
Tagant	Külgedelt	Üles			
Latus R/L Ceramic	50	150	200	1000	
Latus R/L PL Ceramic	50	150	200	1000	

1) Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse kortnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitav on kontakteeruda eelnevalt kortnapühkijaga.

Tutvuge riigis kehtivate heakskiitudega osas 3

MÄRKUSED!

Kamin nõuab lõõri kütteklassi T400. Soovituslik min.kortnalõõri kõrgus on 5m. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkulatsoon vastama kehtivatele juhistele ja määrustele. Alati on soovitatav kasutada silbrit tõmbe reguleerimiseks kortnalõõris või kortnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetset riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

