




LATUS L




LATUS L PL




LATUS L G




LATUS L PL G




LATUS-1




LATUS R



LATUS R PL



LATUS R G



LATUS R PL G

PL = Pealtühendus

TOOTEINFO:

Soojusenergia:	56,4 kWh,	PL: 56,4 kWh
Energiaefektiivsus:	84 %,	PL: 84 %
CO%:	0,09 %,	PL: 0,09 %
Soojussalvestusvõime:		
	100% 7,3 h,	PL: 7,3 h
	50% 27,4 h,	PL: 27,4 h
	25% 50,2 h,	PL: 50,2 h

TOOTENUMBRID:

Toote	Tootekood	Kaal (kg)	Kõrgus (mm)
LATUS R/L	2TLR / 2TLL	1920	1536
LATUS-1	2TL-1	1930	1536
LATUS R/L PL	2TLRP / 2TLLP	1930	1536
LATUS R/L G	2TLRG / 2TLLG	1950	1536
LATUS R/L PL G	2TLRPG / 2TLLPG	1960	1536

PAIGALDAMISEKS VAJALIK:

* Müürisegu 2 x 25 kg (ei ole NunnaUuni saadetises)

MÄRKUSED!

Vaata pilte PL, klaasidega (G) mudelitest ja Latus R mudelitest 3 pdf. tootelehel!

TOOTEINFO

	KÜPSETUSAHI / PRAEAI		KÜTTEPUUD			LÕÖRI ARVUTUSVÄÄRTUSED ⁽¹⁾				MAKSIMAALNE TEMPERatuur LÕÖRIS, TURVALISUSE TESTIL
	Laius [mm]	Sügavus [mm]	Pikkus [cm]	Maksimaalne küttepuude kogus, [kg]	Pikkus leivaahjus [cm]	Suitsu-gaaside temperatuur [°C]	Min tõmme lõõris [Pa]	Massivool [g/s]	Lõõri-ühendus Ø (min.)	Temperatuur °C
Latus R/L / Latus R/L G	-	-	33	16	-	213	-12	21	160	285
Latus R/L PL / Latus R/L PL G	-	-	33	16	-	213	-12	21	180	285

LÕÕRIÜHENDUSE TABEL

	SOOVITATAV LÕÕR [mm]				LÕÕRIÜHENDUSE MÕÖDUD [mm]			SISSETULEV ÕHK			
	u 150x150	u 150x200	u 150x300	ümmargune Ø	[A]	[B]	[C]	Õhukanali asukoht L [mm]	Õhujuhtimis-süsteem	HRT	Põlemisõhk umbes m³/h
Latus R/L / Latus R/L G	-	x	x	160-210	150-180	210	1410	370	-	920006	70-100
Latus R/L PL / Latus R/L PL G	-	-	-	180	-	-	-	370	-	920006	70-100

OHUTUSKAUGUSED SÜTTIVATEST MATERJALIDEST

	Standardi EN 15250 järgi			
	Tagant	Külgedelt	Pealt	Eest
Latus R/L / Latus R/L G	50	150	200	1000
Latus R/L PL / Latus R/L PL G	50	150	200	1000

¹⁾ Kortnalõõri arvutusväärtused kehtivad riikides, kus nõutakse korstnalõõri arvutamist vastavalt standarditele DIN 18160 ja DIN EN 13384. Soovitatav on kontakteeruda eelnevalt korstnapühkijaga.

Tutvuge riigis kehtivate heakskiitudega osas 3

MÄRKUSED!

Kamin nõuab lõõri kütteklassi T400.

Soovituslik min.korstnalõõri kõrgus on 5m, diameetriga 180mm. Riikides, kus on nõutav kortnalõõri arvutamine, peab lõõri kalkultatsioon vastama kehtivatele juhiste ja määrustele.

Alati on soovitatav kasutada siibrit tõmbe reguleerimiseks korstnalõõris või korstnaühenduses. Joonisel on toodud Soomes kasutatav variant.

Ahju paigaldamisel tuleb järgida konkreetses riigis ja regioonis kehtivaid eeskirju

